



RĘKAWICA LEXTER ESD

EN 388

**EN 388**

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

EN 16350

**EN 16350**

Rękawice ochronne – właściwości elektrostatyczne



- Materiał: bezzszwowa dzianina nylonowa, z dodatkiem włókna węglowego, ścieg 13G, DMF Free
- Powłoka: poliuretan, pokrycie końców palców
- Elastyczny ściągacz w nadgarstku
- CE kategoria II, dostępne rozmiary 6" – 9"

Odporność na:	Poziom skuteczności
Ścieranie (0-4)	0
Przecięcie (0-5)	1
Rozdzarcie (0-4)	3
Przekłucie (0-4)	X
Przecięcie TDM (A-F)	X



ZASTOSOWANIE

Zastosowanie:

Rękawice ochronne przeznaczone do ochrony dłoni użytkownika podczas pracy w środowisku suchym i zapewniające ochronę przed zagrożeniami mechanicznymi (otarcie, skałeczenie naskórka). Rękawice znajdują również zastosowanie do prac w obszarach, gdzie są bądź mogą być obecne strefy łatwopalne lub zagrożone wybuchem oraz w warunkach wymagających zabezpieczenia wyrobu przed wyladowaniami elektrostatycznymi (ESD).