



RĘKAWICA CROSSCUT

- Materiał: bezzwowa dzianina poliestrowa z dodatkiem włókna antyprzecięciowego, ścieg 18G
- Powłoka: nityl, pokrycie wewnętrznej części dłoni oraz końców palców
- Elastyczny ściągacz w nadgarstku
- Dostosowane do pracy z ekranami dotykowymi
- Poddane procesowi Sanitized ograniczającemu pocenie się dłoni
- Dostępne rozmiary: 7 – 10



EN 388



EN 388: 2016

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

Odporność na:	Poziom skuteczności
Ścieranie (0-4)	4
Przecięcie (0-5)	X
Rozdarcie (0-4)	4
Przekłucie (0-4)	2
Przecięcie (A-F) wg EN ISO 13997	C

EN 407



EN 407

Rękawice chroniące przed zagrożeniami termicznymi

Odporność na:	Poziom skuteczności
Możliwość zapalenia	X
Kontakt z gorącym przedmiotem	I
Ciepło konwekcyjne	X
Promieniowanie ciepłe	X
Drobne odpryski stopionych metali	X
Duże ilości płynnego metalu	X



ZASTOSOWANIE

Rękawice ochronne przeznaczone do ochrony dłoni użytkownika, podczas pracy wystawiającej je na działanie czynników średniego ryzyka (niezagrożających życiu ani zdrowiu użytkownika), wymagających specjalistycznej ochrony przed przecięciem. Chronią przed urazami mechanicznymi (starcie, skaleczenie naskórka). Zastosowana struktura włókien zapewnia wysoką odporność na przecięcie.